

ESTACIONES DE SERIE

- 1ª Estación:** Bandeja de turbios y centrado del agujero de la barrica.
- 2ª Estación:** Lavado con agua a alta presión fría o caliente.
- 3ª Estación:** Lavado con agua a alta presión fría o caliente.
- 4ª Estación:** Módulo de escurrido con bandeja para canalización de agua residual de lavado.

ESTACIONES OPCIONALES Y EXTRAS

- Rampa con recogida de turbios.
- Secado interior de la barrica por soplado de aire a presión.
- Vaporizado de la barrica de 100° a 150°C.
- Sulfitado interior por inyección de gas sulfuroso.
- Lavado interior de la barrica con agua ozonizada.
- Carga y descarga de barrica en soporte.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Pantalla de visualización y control con autómata programable.
- Protecciones eléctricas y parada de emergencia.
- Temporizador para todas las tareas del proceso.
- Arcos y vallas de protección en acero inoxidable.
- Rampas de carga, escurrido y descarga de barricas.
- Grupo motobomba para elevación y descenso de la plataforma.
- Contador de barricas tratadas.



EQUIPO DE PRESIÓN RECOMENDADO

- Potencia: 5,5 C.V.
- Presión mínima: 100 bar.
- Caudal mínimo: 15 l./min.
- Tensión trifásica: 230/400 V. 50-60 Hz

** Dependiendo de las opciones escogidas en la máquina, es posible necesitar más de una hidrolavadora. Los equipos auxiliares no están incluidos.*

Serie EKIVINO 2000


* Apto para barricas de 225 - 228 - 300 lts.



Potencia (C.V.)	Según opciones
Dimensiones*(L x a x an)	6330x2000x1350
Peso en vacío (Kgs)	360
Tensión trifásica (v)	230/400 - 50 Hz III+N
Material	Acero Inox Aisi 304
Tiempo mínimo lavado	90''
Temp. de agua (°C)	60 - 90
Rango de presión (bar)	80 - 150
Caudal y presión de impacto	Según equipo conectado

Más información en ...

www.ekin-sa.com

Tel. (+34) 948 770 350
Pol. Ind. Castejón – Parcelas 31-32
E-mail: info@ekin-sa.com