

✓ Los equipos de la SERIE 10 de **agua a presión fría** o **caliente** los cuales admiten agua de red hasta 85º, están provistos de los siguientes componentes:

- Bomba de presión de tres pistones cerámicos a 1450 r.p.m.
 - Inyector de detergente y válvula reguladora de presión, manómetro y filtro.
 - Manguera de presión R2A de 10 metros.
 - Lanza de lavado de 0,7 metros.
 - Pistola automática de presión.
- ❖ **Opcional: Sistema de Paro Total Inteligente (T.S.I.)** que para automáticamente la máquina en caso de falta de agua, fugas o abandono del equipo por más de 40 minutos. De este modo se evita el trabajo innecesario de la máquina y por lo tanto, alarga considerablemente su vida útil.
- ✓ Equipado de serie con capot de acero inoxidable para uso profesional.

Dimensiones (L x an x a) – 1.180x630x880 mm.

(Excepto el modelo 200/21 cuyas dimensiones son 1210x650x900 mm.)



SERIE EKIHYDRO 10



Posibilidad de grupos de presión fijos (SERIE 11)



• Además de los modelos Indicados en la tabla, fabricamos a la medida de sus necesidades su grupo de presión tanto en versión fija como portable.

Modelo	Presion bar	Caudal l/min.	Potencia C.V.	Temperatura ºC	Tension V.	Peso Kg.
MAXI 130/10	130	10	3	AGUA FRIA	MONOF.	14
MAXI 150/15 HT	150	15	7,5	85 º	220/380	14
MAXI 150/15	150	15	5,5	AGUA FRIA	220/380	14
MAXI 150/21	150	21	7,5	AGUA FRIA	220/380	14
MAXI 200/15	200	15	7,5	AGUA FRIA	220/380	20
MAXI 200/21	200	21	10	AGUA FRIA	220/380	20
MAXI 200/30	200	30	15	AGUA FRIA	220/380	22
MAXI 100/30	100	30	10	AGUA FRIA / 85º	220/380	14

Más información en ...

www.ekin-sa.com

Tel. (+34) 948 770 350 - Fax. (+34) 948 770 264
Pol. Ind. Castejón - Parcelas 31-32
E-mail: info@ekin-sa.com