

✓ Los equipos de la SERIE 21 de agua a presión fría con generador de agua caliente están provistos de los siguientes componentes:

- Capot en acero inoxidable de serie.
- Caldera vertical con doble espiral, sin soldadura, con dispositivo de parada mediante corte de inyección.
- Control de llama fotoeléctrico que bloquea la máquina en caso de fuga o fallo de combustión.
- Parada por micro fugas.
- Quemador independiente con retardo de encendido de la máquina después de 6 segundos.
- Bomba de presión de tres pistones cerámicos a 1450 rpm y motor eléctrico 230-440 V montado sobre cojinetes y protección térmica.
- Válvula de seguridad y manómetro sobre la bomba,
- Válvula de regulación de detergente, manómetro de presión y filtros de agua y gasoil, control de aceite visible desde el exterior.
- Flusostato y termostato para regulación y control de llama (30°C-100°C).
- Deposito de gas-oil de 23 lts.
- Tanque de agua de alimentación con flotador automático de llenado
- 10 m. de manguera, lanza y pistola de presión.
- **TST:** Paro total temporizado (regulable 0 a 30 seg.)
 - Paro total de la máquina después de 3 segundos de inactividad.
 - Paro del quemador por falta de gasoil.

- Opcional:
- Dispositivo anti-calcáreo.
 - Dispositivo de parada total por falta de alimentación de agua.
 - Electroválvula de ½ de corte.

URANO INOX
 Dimensions (L x an x a) – 104x69x103 cm



SERIE EKIHYDRO 21



Tablero de mandos con dispositivo para la regulación de presión y caudal.



Interior de la máquina



Modelo ECONOMY



| Modelo | Presion bar | Caudal l/min. | Potencia C.V. | Temperatura °C | Tension V. | Peso Kg. |
|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|
| URANO 150/15 | 150 | 15 | 5,5 | > 70°C | 220/380 | 140 |
| URANO 200/15 | 200 | 15 | 7,5 | > 70°C | 220/380 | 150 |
| URANO 200/21 | 200 | 21 | 10 | > 70°C | 220/380 | 170 |
| URANO BIG 150/15 | 150 | 15 | 5,5 | 85° C | 220/380 | 175 |
| URANO BIG 200/21 | 200 | 21 | 10 | 85° C | 220/380 | 175 |

Más información en ...
www.ekin-sa.com

Tel. (+34) 948 770 350
 Pol. Ind. Castejón – Parcelas 31-32
 E-mail: info@ekin-sa.com