

ACCESSORIO

Lavaggio automatico Pulse-Jet

Disponibile sui seguenti modelli:

- | | | |
|-------------|--------------|--------------|
| - Velvet 40 | - Velvet 115 | - Velvet T43 |
| - Velvet 50 | - Velvet 150 | - Velvet T60 |
| - Velvet 65 | - Velvet 260 | - Velvet T75 |
| - Velvet 80 | - Velvet T32 | |

Descrizione Tecnica

Il sistema di lavaggio automatico Pulse-Jet permette di lavare l'interno delle canaline di drenaggio e di sciacquare l'interno del serbatoio e la membrana di pressatura.

Il sistema è composto da un iniettore pneumatico e da valvole per la miscelazione ed immissione di aria ed acqua di lavaggio. Le operazioni di lavaggio si compiono tramite un'iniezione controllata di acqua ed aria compressa ad alta pressione e questo consente di aumentare l'efficienza del lavaggio e ridurre il consumo di acqua.

Il ciclo di lavaggio è completamente automatico e viene programmato e gestito dal PLC.

Utenze

- Acqua ad una pressione di 5 bar e con una portata media 10 m³/h
- Aria compressa ad una pressione di 8 bar e con una portata media 36 Nm³/h

Nel caso non sia disponibile aria di rete con le caratteristiche richieste, Diemme Enologia può fornire un compressore completo di serbatoio adeguato per il corretto funzionamento del sistema Pulse-Jet.