



- ✓ **Equipo portable** equipado con el sistema de lavado de rotación multidireccional doble que permite que en 90'' dos chorros de agua a alta presión fría o caliente recorra todos los puntos interiores del contenedor realizando un lavado óptimo y de seguridad.
- ✓ En este modelo un **sistema de elevación eléctrica** se encarga de facilitar la elevación del contenedor para colocarla en la posición de lavado, y de devolverla a su posición de carga y descarga.
- ✓ Incluye cuadro eléctrico con temporizador de lavado programable, protecciones eléctricas y parada de emergencia.
- ✓ Todas las partes sensibles de la máquina (motor, reductor, etc.) se encuentran protegidos del agua.
- ✓ Su diseño asegura una **larga vida útil** y está totalmente construido en acero inoxidable, sencillo mantenimiento y de fácil limpieza.
- ✓ Selección de diferentes programas de lavado y tratamiento de contenedores.
- ✓ Opcionales:
  - Caña multifuncion vapor Presion modelo VP
  - Disponible autómatas programables personalizados.

*\* NOTA: Los equipos auxiliares (máquina agua a presión y generador de vapor) no se incluyen en el equipamiento de serie.*

Detalle del sistema



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Potencia (C.V.)          | 1                   |
| Dimensiones*(L x a x an) | 1780x1210x820       |
| Peso en vacio (Kgs)      | 225                 |
| Tensión trifásica (v)    | 240/400 - 50 Hz     |
| Material                 | Acero Inox Aisi 304 |
| Tiempo mínimo lavado     | 90''                |
| Temp. de agua max. (°C)  | 60 - 90             |
| Presión de impacto (bar) | 80/150              |
| Caudal necesario (l/m)   | 30                  |

Más información en ...

**www.ekin-sa.com**

Tel. (+34 ) 948 770 350  
Pol. Ind. Castejón – Parcelas 31-32  
E-mail: info@ekin-sa.com